

Полностью автоматический измеритель кинематической вязкости


Описание продукции

Полностью автоматический измеритель кинематической вязкости SKY1003-IV подходит для измерения кинематической вязкости прозрачных или непрозрачных нефтепродуктов, таких как сырая нефть, парафин, легкое и тяжелое топливное масло, смазочные масла, присадки и т.д.. Точность испытания достигает или более требования ASTM D445.

Особенность продукции

- Прибор использует технологию iSKvator TM, полностью автоматический ввод образца, постоянную температуру, испытание вязкости, очистку, сушку вискозиметра, не требует работы персонала
- Передовая технология измерения термистора NTC, испытание не помешает цвету образца и яркости окружающей среды, может испытать прозрачные, темные, а также непрозрачные нефтепродукты с той же точностью
- Улучшенный капиллярный вискозиметр Ухеля с автономными правами интеллектуальной собственности, каждый вискозиметр имеет 100-кратный диапазон испытаний
- Диапазон измерения кинематической вязкости: 0,5 ~ 10000cSt
- Может проводить автоматический предварительный нагрев образцов воскового масла или тяжелого масла
- Система очистки с двойным растворителем, пользователь может самостоятельно программировать программу очистки





Диапазон испытания на вязкость

0,5-10000 мм²/с (путем выбора труб различной вязкости)

Точность испытания

Капиллярный вискозиметр

Безопасность

Интерфейс связи

Вывод данных

Мощность целого агрегата

Мощность нагревания