

SHENKAI

Заводской каротажный прибор для дистанционного контроля / нб г


Помещение каротажных приборов предоставляет рабочую зону каротажников, рабочая среда более комфортная.

Хроматограф установлен на устье скважины, чтобы сократить задержку трубопровода и ускорить результаты измерения газа.

Система беспроводного датчика уменьшает электропроводку на месте, удовлетворяет требованиям к быстрому монтажу многих скважин.

Сокращение численности персонала по каротажу на месте и снижение затрат на каротаж.

Двойной сервер на буровой площадке и базе удовлетворяет требованиям к дистанционному каротажу.



Время продолжения питания

≥ 15мин

Показатели безопасности помещения приборов

☒сопротивление изоляции между фазным проводом и заземляющим проводом отделения аппарата более 2М,
прибор должен быть оборудован хорошим заземляющим д

Беспроводная передача данных и поддержка передачи данных WITS

Температура окружающей среды

-20 - +60

• Датчик

Датчик (шина CAN, беспроводной 7W01)

Датчик ходов насоса / датчик скорости вращения ротора

• Геологический прибор

Карбонатный анализатор	
Диапазон измерения	0-100% карбоната
Точность	1

Прибор для определения плотности аргиллитов	
Диапазон измерения	1~3g/см³
Минимальная масса образца	0.05g
Разрешающая способность	0.01g/см³

Флуоресцентный измеритель	
Источник питания	220VAC, 50Hz
Мощность	40Вт

Термовакuumный дегазатор дистилляции	
Источник питания	220VAC 50Hz
Мощность нагрева	300В
Вакуум системы	≤ 1.3кПа
Герметичность системы	после достижения степени вакуума 1,3кПа, в течение 2 часов после перегордки клапана визуально измерить, что вакуумметр падает не более чем на 0,26кПа
Вместимость бурового баллона	250ml

• Электрический дегазатор

Электрический дегазатор	
Рабочее напряжение	трехфазное380VAC
Мощность	370Вт
Скорость вращения	1400rpm
Категория взрывозащиты	ExdIIBT4

• Программное обеспечение

Программное обеспечение

